

CK450H



SILNI W BELOWANIU – MOCNI W ODPADACH

DUŻY OTWÓR ZAŁADOWCZY DLA WIĘKSZEJ WYDAJNOŚCI

Belownica CK450H to świetna belownica dla firm chcących rozpocząć belowanie surowców na półautomatycznej belownicy poziomej.

Zaletą tej belownicy w porównaniu z belownicą pionową jest możliwość ciągłego napętniania komory oraz uzyskanie dużo większej wydajności.

Duży otwór załadowczy pozwala przykładowo na zastosowanie wywrotnicy jako systemu załadowczego. Pionowe wiązanie zachowuje zwartość belki przy zagęszczaniu różnych materiałów.

Belownica ta jest dobrym rozwiązaniem dla centrów dystrybucji, centrów logistycznych, magazynów i dużych sklepów detalicznych, które potrzebują prostej w obsłudze poziomej belownicy dla przerobienia większych ilości odpadów.

ZALETY

- _ Wyrzut poprzez drugą belkę jako ekonomiczne rozwiązanie
- _ Duży otwór załadowczy
- _ Wytrzymałe oraz agresywne noże tnące przetrną większość materiałów
- _ Idealne wymiary belki dla optymalnego transportu surowców
- _ Automatyczna sygnalizacja gotowej belki
- _ Na kartony, papier, folie.



WYMIARY BELOWNICY

Wysokość	2520mm (z standardowym zasypem)
Szerokość	1780mm
Długość	5390mm
Waga	ok. 5000kg
Otwór załadowczy (Wys x Dł)	1400mm x 1040mm

DANE TECHNICZNE

Nacisk	50 ton
Cykl	86 sek / 60 sek / 49 sek
Zasilanie	3 x 415V, 50Hz
Moc silnika	7.5kW / 11kW / 15kW
Poziom hałasu	80dBA

WYMIARY BELI

Wysokość	750mm
Szerokość	1150mm
Długość (min – max)	1100mm – 1200mm
Waga (dla kartonu)	do 450kg
Waga (dla folii)	do 500kg

CK450H

4 x druty, czarne żarzone	śr. 3,5mm, dł. 4,6m
Wyrzut belki	Wyrzut poprzez drugą belkę
Kierunek wiązania	pionowy



CK International zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji bez uprzedzenia. Podane wagi bel są jedynie wytycznymi, rzeczywiste wagi bel zależą od operatora i belowanego materiału.

